

**Ausschreibung einer Außenverlegung Typ RHE 35 SI ER HPR**

„Nachträgliche Veredelung von Glasflächen“

**Art und Umfang, allgemeine Merkmale, allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:**

Glasstärke .....  
bestehend aus.....mm und .....mm  
Scheibenzwischenraum.....mm

**Art der Leistung:**

Veredelung der Glasflächen mit Funktionsfolien durch Außenverlegung

**Umfang der Leistung:**

Anlieferung und Montage der Folie.  
Reinigen der Glasflächen gemäß Herstellerangaben.  
Die Anbringung der Folie muss durch einen Fachbetrieb erfolgen.

Maße:                                \_\_\_\_ x \_\_\_\_  
Anzahl:                              \_\_\_\_\_

**Technische Anforderung:**

Strahlungsdurchlässigkeit	18%
Strahlungsreflexion nach außen	51 %
Strahlungsabsorption	31 %
Lichtdurchlässigkeit	25 %
Lichtreflexion nach außen	52 %
Lichtreflexion nach innen	47 %
UV – Durchlässigkeit	< 1 %
Abschirmgrad ( b - Faktor )	0,297
Emissivität	0,68
Ug-Wert ( EN 673 W/m <sup>2</sup> .K )	5,80
Blendschutzfaktor	72 %
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,258
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	74 %
Dicke ohne Schutzschicht	60 μ

Fabrikat:  
Typ:

**LLumar**  
windowfilms  
RHE 35 SI ER HPR  
oder vergleichbares Material

Hersteller: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Bei Lieferung von gleichwertigem Material muss das Fabrikat und der Typ angegeben werden. Zudem ist das mitliefern des Herstellerdatenblattes und dessen Verarbeitungsvorgaben erforderlich. Bei fehlenden Angaben sowie fehlender geforderter Zusatzinformationen gilt das Angebot als unvollständig.